

CBS PROFI

SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



É construída em cinco modelos com larguras de trabalho de 2000 mm a 3000 mm e é aplicada em máquinas operacionais de alta potência.

Equipada com uma caçamba maior, toda a estrutura é aumentada para garantir maior e mais alta eficiência.

PONTOS FORTES

- Motor hidráulico com acionamento direto
- Transmissão por corrente
- Escova interna ø800 mm em PPL aumentada de série
- Ajuste do desgaste da escova
- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis
- Substituição da escova rápida e segura
- Manutenção fácil e pouco exigente



OPCIONAL

- Escova de limpeza lateral ø600 com motor hidráulico independente disponível em PPL, mistura aço, aço
- Kit de irrigação de pressão com bomba 12/24 V e pulverizadores, depósito de 100, 200, 300 l
- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autônomo
- Escova interna em mistura de aço
- Abertura hidráulica da caçamba
- Pulverizador de escova lateral
- Lâmina inferior aparafusada
- Conector 8-14 polos 12V
- Fixação de acordo com as especificações da máquina em operação



Canalizações /
Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes
fechados



Manutenção de espaços verdes
- Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas

FICHA TÉCNICA		ALTA POTÊNCIA Escova ø 800 mm					
		CBS PROFI 200	CBS PROFI 225	CBS PROFI 250	CBS PROFI 275	CBS PROFI 300	CBS PROFI 350
Largura total	mm	2120	2450	2700	2950	3200	3800
Largura de trabalho	mm	2000	2250	2500	2750	3000	3500
Peso	Kg	850	930	1000	1150	1380	1780
Ø escova	mm	800	800	800	800	800	800
Capacidade	l	620	700	780	850	930	1100
Caudal	l/min	60/75	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100
Pressão	bar	175	200	200	200	200	200
Dimensões	l x p x a	2200 x 1450 x 900	2450 x 1800 x 1200	2700 x 1800 x 1200	3000 x 1800 x 1200	3250 x 1800 x 1200	3850 x 1800 x 1200

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.