

# CDS SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Caçamba peneira de discos concebida para alta produtividade em terrenos molhados. Graças à sua utilização simples, é ideal para peneirar/triturar/reciclar diferentes tipos de materiais (húmidos/secos, leves/duros, abrasivos).

### PONTOS FORTES

- Não necessita de drenagem
- Lubrificação centralizada
- Manutenção fácil e pouco exigente
- Transmissão por correias
- Raspadores internos de série
- Motores, válvulas e tubos hidráulicos protegidos no interior do corpo do balde

### KIT ROTORES



Kit peneiração  
Peneiração seca, húmida, inerte, carvão, ventilação do solo, turfa, compostagem, canalização, gesso cartonado. Regulação: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Kit de trituração média-leve  
Trituração de ramos e folhas, trituração de gesso cartonado, compostagem, betão aligeirado. Regulação: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Kit de trituração média-pesada  
Trituração de asfalto, tijolo, gesso cartonado, carvão, compostagem, vidro, trituração de resíduos sólidos urbanos. Regulação: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas



### OPCIONAL

- Kit dentes
- Raspadores traseiros
- Engate para mini pá / pá revestida a borracha / telescópico

| FICHA TÉCNICA                      |           | CDS 07           | CDS 10           | CDS 12             | CDS 14             | CDS 18             | CDS 20             |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Escavadora                         | ton       | ≥2 <4            | ≥5 <8            | ≥9 <12             | ≥13 <18            | ≥19 <25            | ≥26 <30            |
| Retroescavadeira / Pá carregadeira | ton       | ≥2 <3            | ≥6 <8            | ≥8 <12             | ≥9 <14             | ≥11 <14            | ≥15 <20            |
| Largura boca                       | mm        | 1000             | 1200             | 1200               | 1400               | 1800               | 2000               |
| Peso                               | Kg        | 290              | 430              | 750                | 1480               | 2000               | 2600               |
| Capacidade SAE                     | m³        | 0,30             | 0,60             | 0,70               | 0,90               | 1,40               | 2                  |
| Pressão                            | bar       | 200              | 200              | 250                | 250                | 250                | 250                |
| Capacidade                         | l/min     | 30/40            | 60/80            | 60/80              | 100                | 120                | 150                |
| Rolos                              | n.        | 2                | 2                | 3                  | 3                  | 3                  | 4                  |
| Dimensões                          | l x p x a | 1000 x 700 x 900 | 1200 x 700 x 900 | 1200 x 1000 x 1100 | 1500 x 1300 x 1500 | 2000 x 1400 x 1500 | 2500 x 1700 x 1700 |

TAMANHO DE TRITURAÇÃO / PENEIRAÇÃO DE 16 A 60 MM.  
Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.