

# CDS SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Cuchara cribadora de rotores diseñada para una alta productividad en suelos húmedos. Gracias a su simple uso, es ideal para cribar /triturar / reciclar diferentes tipos de materiales (húmedo / seco, ligero / duro, abrasivo).

### FORTALEZAS

- No necesita drenaje
- Engrase centralizado
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones
- Transmisión por cadena
- Rascadores internos estándar
- Motores, válvulas y mangueras hidráulicas protegidas dentro del cuerpo de la cuchara

### KIT ROTORES



Kit de cribado  
Cribado de tierra seca, mojada, inertes, carbón, aireación del terreno, turba, compostaje, canalización, cartón piedra. Regulación: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Kit de triturado medio-ligero  
Trituración de ramas y follaje, de cartón piedra, compostaje, hormigón aligerado. Regulación: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



Kit de triturado medio-pesado  
Trituración de asfalto, ladrillos, triturado de cartón piedra, carbón, compostaje, vidrio, residuos sólidos urbanos. Regulación: 16 / 25 / 40 / 60 mm.



### ACCESORIOS

- Dientes de excavación
- Rascador posterior
- Predisposición para minicargadora / retroexcavadora / cargadora de ruedas / telescópico

| FICHA TÉCNICA                 |           | CDS 07           | CDS 10           | CDS 12             | CDS 14             | CDS 18             | CDS 20             |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Excavadora                    | ton       | 22 <4            | 25 <8            | 29 <12             | 213 <18            | 219 <25            | 226 <30            |
| Retroexcavadora/<br>Cargadora | ton       | 22 <3            | 26 <8            | 28 <12             | 29 <14             | 211 <14            | 215 <20            |
| Ancho Boca                    | mm        | 1000             | 1200             | 1200               | 1400               | 1800               | 2000               |
| Peso                          | Kg        | 290              | 430              | 750                | 1480               | 2000               | 2600               |
| Capacidad de carga            | m³        | 0,30             | 0,60             | 0,70               | 0,90               | 1,40               | 2                  |
| Presión                       | bar       | 200              | 200              | 250                | 250                | 250                | 250                |
| Caudal                        | l/min     | 30/40            | 60/80            | 60/80              | 100                | 120                | 150                |
| Nº Rotores                    | n.        | 2                | 2                | 3                  | 3                  | 3                  | 4                  |
| Dimensiones                   | a x p x a | 1000 x 700 x 900 | 1200 x 700 x 900 | 1200 x 1000 x 1100 | 1500 x 1300 x 1500 | 2000 x 1400 x 1500 | 2500 x 1700 x 1700 |

TAMAÑO DE TRITURACIÓN /SELECCIÓN DE 16 A 60 MM.  
Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.

