

MIX SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

MIX

CUCHARA MEZCLADORA



Para la preparación del hormigón en cualquier condición y en tiempos rápidos. Se produce de 160 a 130 lt.

ACCESORIOS

- Fondo intercambiable atornillado
- Cóclea atornillada intercambiable
- Abertura hidráulica de la rejilla
- Conector 8-14 polos 12 V
- Enganche para excavadora / retroexcavadora / cargadora de ruedas / manipulador telescópico / tractor

FORTALEZAS

- Válvula solenoide 12/24 V para la apertura de la boquilla hidráulica
- Borde de corte, hombros, fondo y hélice en HARDOX 450
- Motor resistente hasta 350 bar
- Doble soporte interno del cigüeñal
- Barra tensora de la cadena
- Transmisión por cadena
- Soporte durante la mezcla
- Boquilla de descarga hidráulica
- Tubo de descarga de hormigón
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



Canalizaciones / Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Galerías/ Ambientes cerrados



Mantenimiento de áreas verdes/agrícolas/forestales



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras

FICHA TÉCNICA		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Ancho útil	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Capacidad rendimiento	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Max Capacidad	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Peso vacío	Kg	200	235	270	300	370	550	740	860	950	1130
Peso con carga completa	Kg	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Transmisión		Por cadena									
Abertura boquilla		Hidráulica									
Caudal	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Presión	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Motor	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Dimensiones	a x p x a	1100 x 800 x 700	1300 x 800 x 700	1500 x 800 x 700	1500 x 800 x 800	1700 x 9000 x 800	1900 x 1000 x 900	2100 x 1100 x 1000	2100 x 1100 x 1200	2300 x 1400 x 1300	2400 x 1400 x 1400

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.