

CSK SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

KOMMUNAL-KEHRMASCHINE LÖFFEL




Die Kehrmaschine-Löffel mit Auffangbehälter, Polypropylenbürsten, schwenkbaren Stützrädern, besonders geeignet für Kommunal- und Baustellenarbeiten.

Er ist mit einer schwimmenden Kupplung ausgestattet, die sich den Konturen des Geländes anpasst, und verfügt über Hydraulikkolben, die den Löffel nicht nur hydraulisch entladen, sondern auch anheben, um imkehrmodus zu arbeiten, ohne Material aufzunehmen.



STÄRKEN

- Hydraulische Öffnung bei allen Modellen serienmäßig
- Direkt angetriebener Hydraulikmotor
- Innenbürste ø 600/800 mm aus Polypropylen, serienmäßig überdimensioniert
- BürstenverschleißEinstellung mit numerischer Kennung zur Verschleißüberwachung in Echtzeit
- Lager leicht inspizier- und austauschbar
- Schneller und sicherer Austausch der Bürste
- Drehbare Stützräder
- Leichte und relativ anspruchslose Wartung



ZUBEHÖR

- Seitliche Reinigungsbürste ø600 mm mit unabhängigem Hydraulikmotor, erhältlich aus Polypropylen, Stahl und Propylen oder aus reinem Stahl
- Kit zur Druckbewässerung mit Pumpe 12/24 V und Spritzdüsen, Tank mit 100 l, 200 l, 300, 600 l.
- Kit für Druckbewässerung für Arbeitsmaschine mit eigenem Tank
- Innenbürste aus Stahl und Propylen
- Düse für Seitenbürste
- Hydraulischer Bürstenwinkelsatz ±20° mit Scharnier

DATENBLATT		CSK 125	CSK 150	CSK 175	CSK 200	CSK 225	CSK 250	CSK 300	CSK 350	CSK 400
Gesamtbreite	mm	1400	1700	1950	2250	2500	2800	3300	3800	4300
Arbeitsbreite	mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000
Gewicht	Kg	190	330	490	890	1000	1180	1480	1730	2100
ØBürste	mm	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Kapazität	l	200	300	400	700	800	900	1100	1250	1500
Räder	ø	250	250	250	420	420	420	420	420	420
Anzahl der Räder	n°	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Gesamte Radkapazität	Kg	1000	1000	1000	2100	2100	2100	2800	2800	2800
Druck	l/min	20/30	20/30	20/30	50/70	50/70	50/70	80/100	80/100 2 motor	80/100 2 motor
Ölfluss	bar	150	150	150	180	180	180	200	200	200
Abmessungen	l x p x a	1400 x 2000 x 900	1700 x 2000 x 900	1950 x 2000 x 900	2250 x 2400 x 900	2500 x 2400 x 1100	2800 x 2400 x 1100	3300 x 2400 x 1300	3800 x 2400 x 1300	4300 x 2400 x 1300

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.