

CSI SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY

# CAÇAMBA VASSOURA RECOLHEDORA



Varredor com balde de recolha, escovas de polipropileno, 3 rodas de apoio rotativas, particularmente indicado para a limpeza de pós finos e superfícies delicadas. Produzido com larguras de 105 a 250cm de área útil.

### PONTOS FORTES

- Abertura hidráulica de série em todos os modelos
- Motor hidráulico interno
- Transmissão por corrente
- Escova interna  $\varnothing$  600 mm em PPL melhorada de série
- Regulação do desgaste da escova
- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis
- Substituição da escova rápida e segura
- Rodas de apoio rotativas
- Manutenção fácil e pouco exigente



### OPCIONAL

- Escova de limpeza lateral  $\varnothing$ 600 com motor hidráulico independente disponível em PPL, mistura aço, aço
- Kit de irrigação de pressão com bomba 12 V e pulverizadores, depósito de 100 l
- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autónomo
- Escova interna em mistura de aço
- Pulverizador de escova lateral
- Conector 8-14 polos 12 V
- Ligação para escavadora / pá revestida a borracha / telescópico / trator agrícola / empilhadora

FICHA TÉCNICA		CSI 105	CSI 125	CSI 150	CSI 175	CSI 200	CSI 225	CSI 250
Largura total	mm	1160	1370	1620	1870	2120	2370	2620
Largura de trabalho	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Peso	Kg	350	380	400	470	530	560	620
$\varnothing$ escovas	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacidade	l	150	190	230	260	300	340	380
Capacidade	l/min	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	40/50
Pressão	bar	150	150	175	175	175	175	190
Dimensões	a x p x a	1200 x 1650 x 900	1450 x 1650 x 900	1700 x 1700 x 900	1950 x 1700 x 900	2200 x 1700 x 900	2450 x 1800 x 900	2700 x 1800 x 900

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes  
- Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas