

CSK SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Os nossos modelos de varredora CSK foram criados para atividades municipais. Manobrabilidade, agilidade e excelente visibilidade a 360° são os pré-requisitos mais importantes para um trabalho eficiente e confortável. Municípios, estaleiros e prestadores efetuam a limpeza de estradas, praças e áreas durante todo o ano. Desde a limpeza de sujidade leve até a remoção de sujidade pesada. As escovas de rolo podem ser facilmente substituídas para que as varredoras também possam ser usadas para o serviço de inverno ou para remover ervas daninhas. Equipada com um sistema flutuante para se adaptar à conformidade do solo, ela é equipada com pistões hidráulicos que, além de permitir o descarregamento hidráulico do balde, permitem que o próprio balde seja elevado para trabalhar no modo de varredura, sem recolher o materia

PONTOS FORTES

- Abertura hidráulica da caçamba de série em todos os modelos
- Transmissão por motor
- Escova interna $\varnothing 600/800$ mm em PPL aumentada de série
- Ajuste do desgaste da escova
- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis
- Substituição da escova rápida e segura
- Rodas giratórias
- Manutenção fácil e pouco exigente



OPCIONAL

- Escova de limpeza lateral $\varnothing 600/800$ com motor hidráulico independente disponível em PPL, mistura aço, aço
- Kit de irrigação de pressão com bomba 12/24 V e pulverizadores, depósito de 100, 200, 300, 600 l
- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autónomo
- Escova interna em mistura de aço
- Kit ângulo idraulica de escova $\pm 20^\circ$ com dobradiça
- Pulverizador de escova lateral
- Conector 8-14 polos 12V

FICHA TÉCNICA		CSK 125	CSK 150	CSK 175	CSK 200	CSK 225	CSK 250	CSK 300	CSK 350	CSK 400
Largura total	mm	1400	1700	1950	2250	2500	2800	3300	3800	4300
Largura de trabalho	mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000
Peso	Kg	190	330	490	890	1000	1180	1480	1730	2100
\varnothing escova	mm	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Capacidade	l	200	300	400	700	800	900	1100	1250	1500
Rodas	\varnothing	250	250	250	420	420	420	420	420	420
Número de rodas	n°	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Capacidade total das rodas	Kg	1000	1000	1000	2100	2100	2100	2800	2800	2800
Caudal	l/min	20/30	20/30	20/30	50/70	50/70	50/70	80/100	80/100 2 motores	80/100 2 motores
Pressão	bar	150	150	150	180	180	180	200	200	200
Dimensões	l x p x a	1400 x 2000 x 900	1700 x 2000 x 900	1950 x 2000 x 900	2250 x 2400 x 900	2500 x 2400 x 1100	2800 x 2400 x 1100	3300 x 2400 x 1300	3800 x 2400 x 1300	4300 x 2400 x 1300

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas