

CSK SERIE



CUCHARA BARREDORA KOMMUNAL



Cuchara barredora con cuchara de recogida, cepillos de polipropileno, ruedas de apoyo giratorias, especialmente adecuada para trabajos municipales y en obras.

Dotada de un acoplamiento flotante para adaptarse a los contornos del terreno, está equipada con pistones hidráulicos que no sólo permiten descargar la cuchara hidráulicamente, sino también elevarla para trabajar en modalidad de barrido, sin recoger material.

FORTALEZAS

- Abertura hidráulica de serie en todos los modelos
- Motor hidráulico de accionamiento directo
- Cepillo interno \varnothing 600 o \varnothing 800 mm en PPL sobredimensionado de serie
- Ajuste del desgaste de los cepillos con identificador numérico para controlar el desgaste en tiempo real.
- Fácil inspección y sustitución de los cojinetes
- Cambio de cepillo rápido y seguro
- Ruedas de soporte giratorias
- Mantenimiento sencillo y poco exigente



ACCESORIOS

- Cepillo de limpieza lateral \varnothing 600/800 con motor hidráulico independiente disponible en PPL, acero mixto, acero
- Kit de riego a presión con bomba de 12/24 V y pulverizadores, tanque de 100, 200, 300, 600 l
- Kit de riego a presión para máquina operadora con tanque propio
- Cepillo interno en acero mixto
- Pulverizador de cepillo lateral
- Kit de angulación del cepillo hidráulico $\pm 20^\circ$ con bisagra
- Conector 8-14 polos 12 V

FICHA TÉCNICA		CSK 125	CSK 150	CSK 175	CSK 200	CSK 225	CSK 250	CSK 300	CSK 350	CSK 400
Ancho total	mm	1400	1700	1950	2250	2500	2800	3300	3800	4300
Ancho de trabajo	mm	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000
Peso	Kg	190	330	490	890	1000	1180	1480	1730	2100
ØCepillo	mm	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Capacidad	l	200	300	400	700	800	900	1100	1250	1500
Ruedas	ø	250	250	250	420	420	420	420	420	420
N. de ruedas	nº	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Capacidad total de las ruedas	Kg	1000	1000	1000	2100	2100	2100	2800	2800	2800
Caudal	l/min	20/30	20/30	20/30	50/70	50/70	50/70	80/100	80/100 2 motores	80/100 2 motores
Presión	bar	150	150	150	180	180	180	200	200	200
Dimensiones	l x p x a	1400 x 2000 x 900	1700 x 2000 x 900	1950 x 2000 x 900	2250 x 2400 x 900	2500 x 2400 x 1100	2800 x 2400 x 1100	3300 x 2400 x 1300	3800 x 2400 x 1300	4300 x 2400 x 1300

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.



Canalizaciones /
Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Galerías / Ambientes
cerrados



Mantenimiento de áreas
verdes/agrícolas/forestales



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras