

MIX SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

MIX

BALDE MISTURADOR DE BETÃO CIMENTO



Prepara betão em qualquer condição e em pouco tempo. Modelos de 160 a 1300 l.

OPCIONAL

- Fundo aparafusado intercambiável
- Parafuso sem fim aparafusado intercambiável
- Abertura da grelha hidráulica
- Engate aparafusado intercambiável
- Conector 8-14 polos 12 V
- Preparação para trator agrícola

PONTOS FORTES

- Eletroválvula 12/24 V para abertura hidráulica do bico
- Lâmina de corte, ombros, fundo e hélice em HARDOX 450
- Motor resistente até 350 bar
- Duplo apoio interno do eixo do motor
- Haste de tensionamento da corrente
- Transmissão por corrente
- Pé de apoio durante a mistura
- Bico de descarga hidráulico
- Tubo para descarga do betão
- Manutenção fácil e pouco exigente



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas

FICHA TÉCNICA		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Largura útil	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Rendimento	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Capacidade máx	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Tara	Kg	200	235	270	300	370	550	740	860	950	1130
Peso com material dentro	Kg	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Transmissão		Por corrente									
Abertura do bico		Hidráulica									
Capacidade	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Pressão	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Motores	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Dimensões	l x p x a	1100 x 800 x 700	1300 x 800 x 700	1500 x 800 x 700	1500 x 800 x 800	1700 x 9000 x 800	1900 x 1000 x 900	2100 x 1100 x 1000	2100 x 1100 x 1200	2300 x 1400 x 1300	2400 x 1400 x 1400

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.