

MIX SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Pour la fabrication du béton dans n'importe quelle condition et rapidement. Produit en 10 modèles, à partir de 160 jusqu'à 1300 lt.

OPTIONS

- Fond boulonnée interchangeable
- Spires boulonnée interchangeable
- Ouverture hydraulique de la grille
- Connecteur 8-14 pôles 12 V
- Attache pour pelle / tractopelle / chargeur sur pneus / télescopique / tracteur

POINTS FORTS

- Électrovanne 12/24 V pour ouverture hydraulique trappe de vidange
- Lame, épaules, fond et hélice en HARDOX 450
- Moteur résistant jusqu'à 350 bars
- Double support intérieur de l'arbre moteur
- Tendeur de chaîne
- Transmission à chaîne
- Pied pendant le mélange
- Trappe de vidange à ouverture hydraulique
- Goulotte de vindage
- Entretien facile et rapide



Canalisations /
Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels /
Lieux fermés



Entretien des espaces verts -
Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers

FICHE TECHNIQUE		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Largeur utile	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Capacité de malaxage	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Max capacité	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Poids vide	Kg	200	235	270	300	370	550	740	860	950	1130
Poids à pleine charge	Kg	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Transmission		à chaîne									
Ouverture trappe de vindage		Hydraulique									
Débit huile	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Pression	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Moteur	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Dimensions	l x p x h	1100 x 800 x 700	1300 x 800 x 700	1500 x 800 x 700	1500 x 800 x 800	1700 x 9000 x 800	1900 x 1000 x 900	2100 x 1100 x 1000	2100 x 1100 x 1200	2300 x 1400 x 1300	2400 x 1400 x 1400

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.