

CBF SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Caçamba trituradora concebida para a trituração de material inerte diretamente no local. Adequada a qualquer tipo de estaleiro, pode trabalhar nas condições mais difíceis, mantendo inalterado o seu desempenho.

PONTOS FORTES

- Corpo construído em material antidesgaste
- Placas de trituração em fusão de manganês 18%
- Válvula única de pressão máxima e regulação de velocidade
- Mecanismo de batente e hidráulica interna do corpo do balde
- Lubrificação centralizada
- Manutenção fácil e pouco exigente



OPCIONAL

- Kit dentes
- Íman + kit quadro comando
- Ligação para pá revestida a borracha / para telescópio
- Kit nebulizador

FICHA TÉCNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Escavadora	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Largura boca	mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Peso	Kg	1800	2400	3500	5000
Capacidade SAE	m³	0,58	0,70	0,90	1,20
Pressão	bar	>220	>220	>220	>220
Capacidade	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Abertura	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Dimensões	l x p x a	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

DIMENSÃO TRITURAÇÃO DE 20 A 140 mm.

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas