

CBF SERIE





Cuchara trituradora diseñada para triturar material inerte directamente en el sitio. Adecuada para cualquier tipo de obra, puede trabajar en las condiciones más difíciles manteniendo el rendimiento.

FORTALEZAS

- Cuerpo hecho de material resistente al desgaste
- Placas de trituración de manganeso 18%
- Válvula de presión máxima y regulación de velocidad única
- Engrase centralizado
- Ajuste del tamaño de salida de 20 a 140 mm
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



ACCESORIOS

- Dientes de excavación
- Imán + kit panel de control
- Nebulizador
- Predisposición para retroexcavadora / cargadora de ruedas / manipulador telescópico

FICHA TÉCNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Excavadora	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Ancho boca	mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Peso	Kg	1800	2400	3500	5000
Capacidad de carga	m³	0,58	0,70	0,90	1,20
Presión	bar	>220	>220	>220	>220
Caudal	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Abertura	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Dimensiones	a x p x a mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

TAMAÑO DE TRITURACIÓN DE 20 A 140 mm.
Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.



Canalizaciones / Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Galerías /
Ambientes cerrados



Mantenimiento de áreas
verdes/agricolas/forestales



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras

