

CSB SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Projetada para ser aplicada frontalmente em máquinas de terraplenagem de pequena e média dimensão, é equipada com séries de escovas PPL aumentadas, pneus de proteção lateral e frontal, acionamento por corrente e pá chanfrada dupla em aço bonificado.

PONTOS FORTES

- Motor hidráulico interno
- Transmissão por corrente
- Escova interna $\varnothing 600$ mm em PPL aumentada de série
- Ajuste do desgaste da escova
- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis
- Substituição da escova rápida e segura
- Manutenção fácil e pouco exigente



Canalizações /
Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes
fechados



Manutenção de espaços verdes
- Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas

OPCIONAL

- Escova de limpeza lateral $\varnothing 600$ com motor hidráulico independente disponível em PPL, mistura aço, aço
- Kit de irrigação de pressão com bomba 12 V e pulverizadores, depósito de 100 l
- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autónomo
- Escova interna em mistura de aço
- Abertura hidráulica da caçamba
- Pulverizador de escova lateral
- Conector 8-14 polos 12V
- Lâmina inferior aparafusada
- Fixação de acordo com as especificações da máquina em operação

FICHA TÉCNICA		CBS 105	CBS 125	CBS 150	CBS 175	CBS 200	CBS 225	CBS 250
Largura total	mm	1160	1370	1620	1870	2120	2370	2620
Largura de trabalho	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Peso	Kg	210	295	385	420	455	490	530
\varnothing escova	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacidade	l	220	275	330	390	440	500	550
Caudal	l/min	20/30	20/30	60/75	60/75	60/75	60/75	80/100
Pressão	bar	150	150	175	175	175	175	190
Dimensões	l x p x a	1200 x 1350 x H 900	1450 x 1350 x H 900	1700 x 1450 x H 900	1950 x 1450 x H 900	2200 x 1450 x H 900	2450 x 1500 x H 900	2700 x 1500 x H 900

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.