



GODET CONCASSEUR Série CBF

OPTIONS

- Dents d'excavation
- Aimant + Kit panneau de commande
- Kit brumisateur
- Prédiposition pour tractopelle / chargeuse sur pneus / chariot télescopique

FICHE TECHNIQUE		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Pelle	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Ouverture bouche	L x H mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Poids	Kg	1700	2400	3500	5000
Capacité de chargement	m ³	0,58	0,70	0,90	1,20
Pression	bar	>220	>220	>220	>220
Débit huile	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Ouverture	mm	15/135	15/135	15/135	15/135
Dimensions	l x p x h mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350



GODET CONCASSEUR Série CBF-L

OPTIONS

- Dents d'excavation
- Aimant + Kit panneau de commande
- Kit brumisateur
- Prédiposition pour mini chargeuse / tractopelle / chariot télescopique

FICHE TECHNIQUE		CBF-L 80	CBF-L 120
Pelle	ton	≥4 <10	≥7 <12
Mini chargeuse / Tractopelle	ton	≥3 <10	≥4 <12
Ouverture bouche	L x H mm	420 x 350	620 x 350
Poids	Kg	650	1000
Capacité de chargement	m ³	0,15	0,20
Pression	bar	>200	>220
Débit huile	l/min	>60 <100	>90 <120
Ouverture	mm	≥15 ≤80	≥15 ≤80
Dimensions	l x p x h mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850



CONCASSEUR À MÂCHOIRES ÉLECTRIQUE

Série CR

OPTIONS

- Moteur avec des tensions et voltages différentes (pour pays pas EU)
- Support personnalisable
- Séparateur magnétique pour les morceaux métalliques
- Trémie de chargement personnalisable
- Bande transporteuse pour le matériel en sortie
- Crible vibrant à 1 ou 2 étages

FICHE TECHNIQUE		CR 400	CR 600
Largeur bouche	mm	400x200	600x300
Poids	Kg	1000	1500
Trémie de chargement	mm	1000x600	1300x800
Ouverture	mm	10/80	10/80
Alimentation	V	380 V	380 V
Puissance	Kw	7,5	11
Dimensions	l x p x H	700 x 2010 x H 2260	910 x 2010 x H 2260



CM SRL

via Leogra, 5/A - 36010 Carrè (VI) - Italy

Phone and Whatsapp +39 0 445 576654 - info@cmcrushermachines.com

www.cmcrushermachines.com